


Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nr.: **BLATT – LE 002 PL**

1	Produkt	Platten aus Beton mit unbearbeiteter, kugel- oder wassergestrahlt Oberfläche			
2	Norm	EN 1339 D U 5351			
3	Verwendung	Vorgefertigte Platten aus Beton für den Einsatz als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern			
4	Hersteller	 Adolf Blatt GmbH + Co KG Am Neckar 1; 74366 Kirchheim am Neckar			
5	Kontakt Daten des Bevollmächtigten:	nicht relevant			
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:	System 4			
7	Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm	nicht relevant			
8	Leistung der notifizierten Stelle gemäß etB	nicht relevant			
Erklärte Leistung					
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1339: 2003 einschl. Berichtigung 1: 2006
9	Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
	Gleit-/ Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit des Gleit-/ Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
	Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-	
	Wärmeleitfähigkeit	-	$\Lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	
10	<p>Die Leistung des Produktes gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:</p> <p style="text-align: center;">Kirchheim am Neckar</p> <p style="text-align: right;"> <i>06.06.2013</i> <i>il Schleth</i> </p> <p style="text-align: center;">Datum der Ausstellung</p> <p style="text-align: right;">Dipl.-Wirtsch.- Ing. Carsten Schleth</p>				

¹⁾ Die Angaben des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen“ – TL Pflaster – StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.